

# 沈阳装饰板多少钱一平

发布日期：2025-09-22

不燃装饰板有哪些种类？外墙装饰板的种类：装饰面板，俗称面板。是将实木板精密刨切成厚度为0.2mm左右的微薄木皮，以夹板为基材，经过胶粘工艺制做而成的具有单面装饰作用的装饰板材。它是夹板存在的特殊方式，厚度为3厘。装饰面板是目前有别于混油做法的一种高级装修材料。细木工板，细木工板，行内俗称大芯板。大芯板是由两片单板中间粘压拼接木板而成。大芯板的价格比细芯板要便宜，其竖向（以芯材走向区分）抗弯压强度差，但横向抗弯压强度较高。塑料装饰板耐水性能好，密度大，尺寸稳定性好，能耐一般酸、碱、油脂及酒精的腐蚀。沈阳装饰板多少钱一平

矿棉装饰板跟硅钙板有什么不同？常规的矿棉板防火性能能达到国家防火A级建筑材料标准；在防潮性能上、抗下陷性能上矿棉板都有优异表现。硅钙板在材质上较硬，强度高，防潮能力较好，但是没有吸音能力，是一种装饰性的天花板吊顶材料，并没有太多功能性。用途上有所不同，矿棉板在建筑吊顶领域中，是以吸音性的突出特点被大众接受而普遍使用的，在众多公用建筑中都有矿棉板的使用，如商铺、办公楼、医院、学校等场所都有使用。硅钙板则只是一种天花板吊顶补充材料来使用，功能性不强，在众多的天花板吊顶中只起到装饰性作用。不过相对应的，硅钙板的价格也是比较低廉的。沈阳装饰板多少钱一平装饰板具有韧性，可以弯曲成一定弧度，便于曲面的装饰，并易于与其它材料胶贴。

不燃塑料装饰板，是用于建筑装修的塑料板。原料为树脂板、表层纸与底层纸、装饰纸、覆盖纸、脱模纸等。将表层纸、装饰纸、覆盖纸、底层纸分别浸渍树脂后，经干燥后组坯，经热压后即为贴面装饰板。制作原料：塑料贴面装饰板常用的树脂有三聚氰胺树脂、酚醛树脂、脲醛树脂、不饱和聚酯树脂、邻苯二甲酸丙烯酯树脂、鸟粪胺树脂等。我国主要应用三聚氰胺树脂和酚醛树脂。表层纸与底层纸：表层纸是放在装饰板上层，经浸渍树脂和热压后，具有高度透明性与坚硬性，起到保护装饰板表面的作用。这种纸细薄、洁白、干净，并且有较高吸收性能。底层纸用来做装饰板的基材，使板材具有一定厚度与强度，是制造装饰板的重要材料，占用纸量的80%以上，纸内灰分含量较低，要求有较高的吸收性能和湿强度。常用不加防水剂的牛皮纸作其原纸。

矿棉装饰板跟硅钙板有什么不同？材质上有所不同，矿棉板则是由矿棉为主要材料，添加有机添加剂混合，经过特殊加工工艺制作而成的。硅钙板又称硅酸钙板，是因为其主要材料为硅酸钙，再添加硅藻土、石膏粉等其他材料经过搅拌制浆、板材成型、高温烘干、表面砂光处理后而成。因二者材质不同所以在生产加工工艺上也有所不同，然后生产的常规矿棉板厚度尺寸与硅钙板厚度尺寸也有所不同。产品性能有所不同，矿棉板是以吸音减噪效果好著称的，是一种常见的吸音隔音建材，而且矿棉板的防火阻燃性能也非常优良。装饰板是免漆材料，施工时应避免沙砾或

操作不当引起的划痕。

外墙装饰板的种类：1、实木板。顾名思义，实木板就是采用完整的木材制成的木板材。这些板材坚固耐用、纹路自然，是装修中优中之选。但由于此类板材造价高，而且施工工艺要求高，在装修中使用反而并不多。实木板一般按照板材实质名称分类，没有统一的标准规格。2、夹板，夹板，也称胶合板、行内俗称细芯板。由三层或多层一毫米厚的单板或薄板胶贴热压制而成。是目前手工制作家具较为常用的材料。夹板一般分为3厘板、5厘板、9厘板、12厘板、15厘板和18厘板六种规格（1厘即为1mm）装饰板应该怎么保存？沈阳装饰板多少钱一平

装饰板的注意事项有哪些？沈阳装饰板多少钱一平

旧房墙面翻新，选择墙面装饰板应注意哪些问题？不宜较重，旧房已使用几十年，建筑结构相对不是很牢固，因而不宜采用重量较大的内外墙面装饰板，这样能减少板材自重对墙体的压力。材料特性，外墙改造，追求美观实用，墙板要抗压、耐候性佳，能抵御高温严寒天气和雨雪风霜侵蚀，内墙装饰，则需要用具备变形小、抗老化、防潮、防水、防霉变、吸音、防虫蛀等特性的板材。阻燃防火，建筑防火非常重要，特别是外墙保温材料，选择内外墙板材料应符合一定的阻燃防火等级，以防止遇火灾时被轻易引燃。节能环保，现今社会对建材的节能和环保性能有了更高要求，改造时应注意优先选用符合国家标准，不含有毒有害物质的新型绿色环保产品。沈阳装饰板多少钱一平